



PERFIL DE PVC



[Ficha Técnica](#)

PERFIL DE PVC



Los **PERFILES DE PVC** de **CORPORACIÓN MARAVÍ** son fabricados a partir de compuestos de PVC rígido libre de plomo, cuya composición le otorga propiedades únicas y la mezcla con aditivos le ofrece alta durabilidad, resistencia a la corrosión, haciéndolo un material idóneo también para zonas con ambiente salino. Adaptable a diferentes tipos de arquitecturas y posibilidades de diferentes medidas, puede ser utilizado en una amplia variedad de aplicaciones, agregando valor con un producto de fácil instalación y mínimo mantenimiento. Además, al soportar mejor las condiciones de humedad a comparación de otros materiales, también se usa para fines sanitarios.

COMPOSICIÓN



87%


SAL MARINA



13%

DERIVADOS DEL PETRÓLEO

TIPOS DE PERFIL




PERFIL
Tipo U

COLOR
Blanco

CARACTERÍSTICA
Ancho Mayor (B)
Ancho Menor (A)
Alto

VALOR
29mm
21mm
14mm




PERFIL
Tipo H

COLOR
Blanco

CARACTERÍSTICA
Ancho Mayor (B)
Ancho Menor (A)
Alto

VALOR
50mm
37mm
15mm




PERFIL
Tipo L

COLOR
Blanco

CARACTERÍSTICA
Ancho

VALOR
30mm



PERFIL
Cornisa

COLOR
Blanco

CARACTERÍSTICA
Ancho (A)
Alto (B)
Alto Interior (C)

VALOR
27mm
25mm
10mm

CARACTERÍSTICAS

El PVC es un material resistente a la humedad, químicos, corrosión, salitre y envejecimiento. Necesitan mínimo mantenimiento y tienen una larga vida útil, por lo que puede utilizarse en proyectos de larga duración.

Generan un bajo coeficiente de conductividad térmica. Por consiguiente, una mayor resistencia a los cambios de temperatura ambiental, generando un ahorro energético.

El diseño de perfiles de PVC permite un mayor confort en situaciones de ruidos molestos.

Es autoextinguible. No contribuye a un incendio ni a su desarrollo.

No requieren de mantenimiento adicional, ni de tratamiento de protección como ocurre con materiales como madera o metal. Se recomienda realizar la limpieza con paño suave, agua y detergentes de uso común. No utilice nunca productos para la limpieza que dañen la superficie, tales como agentes abrasivos, productos químicos como diluyentes nitrocelulósicos, gasolina o similares, productos que puedan rayar la superficie.

APLICACIÓN

El producto puede ser instalado en aplicaciones de interiores, paredes o techos, donde se demanden condiciones de higiene, como hospitales, modulares, fábricas e industrias, industrias alimentarias, campamentos mineros, aeropuertos, supermercados, hogares u oficinas.

ALMACENAMIENTO

Recomendaciones de almacenamiento:

- Conservar el producto en un lugar limpio, seco y donde no se encuentren sometidos a temperaturas superiores a 50°C ó de fuentes de calor directa. Mantener protegido de la luz solar directa y de la intemperie.
- Mantener la totalidad del producto en superficies planas y proteger de la caída de agentes contaminantes.
- Proteger contra impactos negativos o daños mecánicos. No caminar sobre el producto.

Todo proyecto ha de ser ejecutado por profesionales especializados bajo los estándares de calidad de cada uno de nuestros clientes, utilizando sólo materiales de primera calidad como nuestros **PERFILES DE PVC** marca **MARAVI**, así como también herramientas y equipos certificados y aptos para el desarrollo de los mismos, acorde a los parámetros del Sistema de seguridad y salud en el trabajo implementado por **CORPORACIÓN MARAVÍ**.



Av. Las Torres de Huachipa Nro.131 - Ate, Lima, Perú
+51 951 791 331
informes@corporacionmaravi.com

www.corporacionmaravi.com

